



Camera de Comerț și Industrie



Chamber of Commerce & Industry

MD-2004, or. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare 151
Tel. [37322] 221552
Fax [37322] 234425
238819

REPUBLICA MOLDOVA
http://www.chamber.md
e-mail: president@chamber.md

151, Ștefan cel Mare str.,
Chișinău, MD-2004
Tel. [37322] 221552
Fax [37322] 234425
238819

REPUBLIC OF MOLDOVA
http://www.chamber.md
e-mail: president@chamber.md

RAPORT DE EXPERTIZĂ nr. 0415197 АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Filiala Chișinău

Telefon: +373 22 23-84-32

Întocmit la 19.12.2018 în mun. Chișinău

În baza comenzii Nr. 01180406U din 05.12.2018

Scopul expertizei

Determinarea poziției tarifare (codului), destinației și altor indici ai marfurilor în conformitate cu NC a RM

Expertiza s-a efectuat la cererea beneficiarului

VALIEXCHIMP S.R.L. ÎN PROCES DE INSOLVABILITATE

Adresă mun. Chișinău, sos. Hîncești, 38/A

Codul fiscal 1002600009747

Pentru expertiză a fost prezentată marfa

Denumirea Țiței (petrol brut)

codul marfii conform NC RM

270900900

Documentele prezentate expertului

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL

Laborator de încercări chimic-tehnologic
 MD 2028, or. Chișinău, str. Academiei, 3.
 Tel/fax: +(373 22) 73-93-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

14.12.2018

Nr. 2427
 Eșantioanele pentru încercări au fost prezentate de către
 „Vallexchimp” SRL, OR CHISINĂU, STR. COLUMNNA, 135
 denumirea completă a solicitantului, adresa, telefon
 în baza Cerere din 10.11.2018, proba nr. 1
 titlul și indicativii documentului, data înregistrării
 pentru a stabili conformitatea cu cerințele GOST 9965-76

Data primirii eșantioanelor 12.12.2018
 Data finalizării încercărilor 14.12.2018
 Produsul: Produs petrolier
 titlul DN de referință pentru produsul supus încercărilor
 Cantitatea probei/contraprobei 1,2 l/---
 Scopul încercărilor verificare
 Sortimentul : Titei

Rezultate

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori efective
1	Densitate la 20 °C, kg/m ³	GOST 3900-85, p.1 (anulat)	940,0
2	Compoziția fracționară: - temperatura punctului inițial de fierbere, °C - 5% se distilează la temperatura, °C - 10% se distilează la temperatura, °C - 20% se distilează la temperatura, °C - 30% se distilează la temperatura, °C - 40% se distilează la temperatura, °C - 50% se distilează la temperatura, °C - 60% se distilează la temperatura, °C - 70% se distilează la temperatura, °C - temperatura finală de distilare, °C	SM SR EN ISO 3405:2012	99,5 100,5 100,5 294,0 321,5 340,5 342,5 349,5 353,0 353,0
3	Viscozitate cinetică - la 50 °C, mm ² /s, cSt	SM SR EN ISO 3104:2012	62,90
7	Apă	GOST 2477-65	20,7
8	Impurități mecanice	GOST 6370-83	lipsă

Concluzii despre conformitate

Sef laborator:
 Nume, prenume



1. Raportele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
2. Prezentul raport nu poate fi reprodus integral sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări.
3. Datele de incertitudine se prezintă la cererea clientului.
4. Parametrii necoperți de acreditare se identifică *
5. Subconștanții utilizate se identifică **
6. Conform DB 98/01CE, statele membre pot adopta metoda analitică în standardul de încercare EN 288:2012, dacă se poate demonstra că aceasta este puțin accesibilă, precizie și metoda de care a înlocuiește ***

